

ROUES

| | |
|---|-----------------|
| Groupe de produits | Roues |
| Numéro d'article | 59991431 |
| Taille de roue valide | 31 x 15.50 - 15 |
| Marque | BKT |
| Profil | Trac Master |
| Taille de jante valide | 13 x 15 |
| Connexion jante | 6/161/205 |
| Modèle des trous de boulons | A2 |
| Déport [mm] | -55 |
| Couleur de la jante | Argenté |
| Capacité de charge de la roue complète [kg] | 1250 |
| Vitesse de la roue complète [km/h] | 50 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 46,59 |
| RDA (Reifendruckregelanlage) | non |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | non |



Informations techniques

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Assemblage N° d'article pneus | • 15710560 |
| LI / SI / PR | 116 B, 8 PR |
| Capacité de charge 1 [kg] | 1250 |
| Vitesse 1 [km/h] | 50 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,10 |
| TL/TT | TL |
| Couleur du pneu | Noir |
| E-Ready | non |

| | |
|--|------------|
| Antistatique | non |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Largeur du pneu [mm] | 405 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 357 |
| Circonférence de roulement [mm] | 2365 |
| Profondeur du profil [mm] | 18,0 |
| Assemblage N° d'article jante | • 39920419 |
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 2800 |
| Vitesse jantes 1 [km/h] | 40 |
| Capacité de charge jantes 2 [kg] | 2200 |
| Vitesse jantes 2 [km/h] | 60 |
| Vitesse maximale [km/h] | 50 |
| Nombre de trous de boulons | 6 |
| Diamètre du trou du moyeu [mm] | 161 |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 205 |
| Modèle des trous de boulons EUWA | B18 ES 32 |
| Fraisure | Bille |
| Chanfrein conique [mm] | R16 |
| Centrage de jante | BZ |
| Matériau de la jante | Acier |
| RAL | RAL9006 |
| Siège de vanne | ALV |
| Trous de ventilation | non |
| En une ou plusieurs pièces | einteilig |
| Bourrelet | kein Hump |
| Protection de la valve | VSH |
| Cavité scellée | non |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Verschweißung beidseitig | non |
| Assemblage N° d'article valve | • 47200570 |
| Valve pré-assemblée | non |
| TPMS-kompatibles Ventil | non |
| Diamètre du trou de la valve [mm] | 15.7 |
| Modèle de la valve | Pour soupape |
| Désignation de la valve ETRTO | V2.03.3 |
| Longueur de la valve [mm] | 43.0 |
| Angle de la valve [°] | gerade |