

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59991473
Taille de roue valide	31 x 15.50 - 15
Marque	BKT
Profil	TR 313
Taille de jante valide	13 LB x 15 H2
Connexion jante	5/66.6/112
Modèle des trous de boulons	A1
Déport [mm]	-37
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	1250
Vitesse de la roue complète [km/h]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,91
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15710552
LI / SI / PR	116 B, 8 PR
Capacité de charge 1 [kg]	1250
Vitesse 1 [km/h]	50
Pression maximale de l'air [bar]	3,10
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non

Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	370
Stat. Rayon (SLR) [mm]	342
Circonférence de roulement [mm]	2233
Profondeur du profil [mm]	23,5
Nombre de barrettes	19x2
Assemblage N° d'article jante	• 32010104
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1250
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	900
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	25
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	5
Diamètre du trou du moyeu [mm]	66.6
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	112
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B14 ES 28
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R14
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig

Bourrelet	H2
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201039
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Modèle de la valve	Pour soupape
Longueur de la valve [mm]	55.0
Angle de la valve [°]	gerade