

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59995286
Taille de roue valide	8.15 - 15
Marque	BKT
Profil	PL 801
Taille de jante valide	7.0 - 15
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	A2
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	2650
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	40,06
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15771130
LI / SI / PR	142 A8, 14 PR
Capacité de charge 1 [kg]	2650
Vitesse 1 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	10,00
TL/TT	TT
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non

Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	215
Profondeur du profil [mm]	19,5
Assemblage N° d'article jante	• 39920391
Vitesse maximale [km/h]	40
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	mehrteilig
Quantité plusieurs pièces	en 3 pièces
Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15x60