

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000079
Geldige wielmaat	VF 710 / 70 R 38
Merk	BKT
Profiel	Agrimax V-Flecto
Geldige velgmaat	DW 23 B x 38
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	B3
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	8250
Snelheid van compleet wiel [km/u]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	486,15
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15726958
LI / SI / PR	181 D
Draagvermogen 1 [kg]	8250
Snelheid 1 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	2,00
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee

Looprichting	Rechts
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	715
Profielbreedte [mm]	690
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	843
Rolomtrek [mm]	5773
Profieldiepte [mm]	63,0
Aantal noppen	21x2
Montage artikelnr. velg	• 39123064
Draagvermogen velgen 1 [kg]	10180
Snelheid velgen 1 [km/u]	65
Draagvermogen velgen 2 [kg]	8958
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	65
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 DS 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
Kleur	glanzend
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV

Dikte van de schaal [mm]	15
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade