

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000080
Geldige wielmaat	365 / 70 R 18
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 513
Geldige velgmaat	11 x 18
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	A2
Offset [mm]	+20
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2060
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,28
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15735226
LI / SI / PR	133 G
Draagvermogen 1 [kg]	2060
Snelheid 1 [km/u]	90
Maximale luchtdruk [bar]	3,75
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54
Bandbreedte [mm]	360
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	448
Rolomtrek [mm]	2954
Profiel diepte [mm]	28,5
Aantal noppen	18x2
Montage artikelnr. velg	• 33060119
Draagvermogen velgen 1 [kg]	3850
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	2350
Snelheid velgen 2 [km/u]	80
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	12.0
Ventilatiegaten	nee

Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade