

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000107
Geldige wielmaat	31 x 15.50 - 15
Merk	BKT
Profiel	TR 313
Geldige velgmaat	13 x 15
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	A2
Offset [mm]	-10
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	1250
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	44,91
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15710552
LI / SI / PR	116 B, 8 PR
Draagvermogen 1 [kg]	1250
Snelheid 1 [km/u]	50
Maximale luchtdruk [bar]	3,10
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
Looprichting	Links
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	370
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	342
Rolomtrek [mm]	2233
Profiel diepte [mm]	23,5
Aantal noppen	19x2
Montage artikelnr. velg	• 10000660
Draagvermogen velgen 1 [kg]	3300
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	2800
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrerig	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	10.0

Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200570
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.3
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade