

## WIELEN

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Productgroep                      | Wielen         |
| Artikelnummer                     | 10000239       |
| Geldige wielmaat                  | 320 / 90 R 50  |
| Merk                              | BKT            |
| Profiel                           | Agrimax RT 945 |
| Geldige velgmaat                  | W 10 x 50      |
| Aansluiting velg                  | 10/281/335     |
| Uitvoering boutgat                | B3             |
| Offset [mm]                       | +100           |
| Velgkleur                         | Zilver         |
| Draagvermogen compleet wiel [kg]  | 3350           |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 40             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 334,61         |
| RDA (Reifendruckregelanlage)      | nee            |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)  | nee            |



## Technische gegevens

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Montage artikelnr. banden | • 15727630     |
| LI / SI / PR              | 150 A8 / 150 B |
| Draagvermogen 1 [kg]      | 3350           |
| Snelheid 1 [km/u]         | 40             |
| Draagvermogen 2 [kg]      | 3350           |
| Snelheid 2 [km/u]         | 50             |
| Maximale luchtdruk [bar]  | 3,60           |
| TL/TT                     | TL             |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Bandenkleur                   | Zwart                         |
| E-Ready                       | nee                           |
| Antistatisch                  | nee                           |
| ECE-reglementnummer           | ECE 106                       |
| Bandbreedte [mm]              | 319                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]   | 873                           |
| Rolomtrek [mm]                | 5618                          |
| Profiel diepte [mm]           | 43,0                          |
| Aantal noppen                 | 34x2                          |
| Montage artikelnr. velg       | • 39123088                    |
| Draagvermogen velgen 1 [kg]   | 4000                          |
| Snelheid velgen 1 [km/u]      | 65                            |
| Maximalsnelheid [km/h]        | 40                            |
| Type aandrijving              | Angetriebene & gezogene Achse |
| Aantal boutgaten              | 10                            |
| Diameter naafgat [mm]         | 281                           |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 335                           |
| Diameter boutgat [mm]         | 27                            |
| Uitvoering boutgat EUWA       | B22 DS 36                     |
| Verzinking                    | Kogel                         |
| Kogelverzinkboor [mm]         | R18                           |
| Velgcentrering                | BZ                            |
| Velgmateriaal                 | Staal                         |
| RAL                           | RAL9006                       |
| Ventielzitting                | ALV                           |
| Dikte van de schaal [mm]      | 18                            |
| Ventilatiegaten               | nee                           |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Eendelig/meerdelig       | einteilig       |
| Hump                     | kein Hump       |
| Vacuüm verpakt           | nee             |
| Verschweißung beidseitig | nee             |
| Montage artikelnr. klep  | • 47201038      |
| Voorgemonteerde klep     | nee             |
| TPMS-kompatibles Ventil  | nee             |
| Diameter ventielgat [mm] | 15.7            |
| Klepversie               | Metalen ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO    | V5.01.1         |
| Lengte ventiel[mm]       | 50.0            |
| Ventielhoek [°]          | gerade          |