

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000244
Geldige wielmaat	14.00 R 20
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 33
Geldige velgmaat	10.00 W - 20
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	M22
Offset [mm]	+114
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	5300
Snelheid van compleet wiel [km/u]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	151,97
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15735227
LI / SI / PR	164 / 160 J (166 G), 22 PR
Draagvermogen 1 [kg]	5000
Snelheid 1 [km/u]	100
Draagvermogen 2 [kg]	5300
Snelheid 2 [km/u]	90
Maximale luchtdruk [bar]	7,50
TL/TT	TL

M+S	M+S
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Eigenschappen karkas	POR
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54
Bandbreedte [mm]	390
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	576
Rolomtrek [mm]	3840
Profiel diepte [mm]	23,0
Montage artikelnr. velg	• 33060160
Draagvermogen velgen 1 [kg]	5400
Snelheid velgen 1 [km/u]	110
Maximalsnelheid [km/h]	100
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	26
Uitvoering boutgat EUWA	M22
Velgcentrering	MZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ILV
Dikte van de schaal [mm]	13
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	mehrteilig

Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200555 • 47200552
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	20.5
Lengte ventiel[mm]	63.5
Ventielhoek [°]	103