

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000250
Geldige wielmaat	650 / 55 R 26.5
Merk	BKT
Profiel	Ridemax FL 693 M
Geldige velgmaat	AG 20.00 x 26.5 TH2
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	B3
Offset [mm]	+30
Velgkleur	Zilver
Velgserie	Profiline
Draagvermogen compleet wiel [kg]	6500
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	246,75
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15715222
LI / SI / PR	178 D
Draagvermogen 1 [kg]	7500
Snelheid 1 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	6,00
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Eigenschappen karkas	HD Steel Belted
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	645
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	609
Rolomtrek [mm]	4250
Montage artikelnr. velg	• 32012884
Draagvermogen velgen 1 [kg]	8840
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	6500
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximumsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 DS 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	12
Ventilatiegaten	nee

Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	TH2
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade