

## BANDEN

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Productgroep       | Banden         |
| Artikelnummer      | 10000263       |
| Geldige bandenmaat | 500 / 70 R 24  |
| LI / SI / PR       | 164 A8 / 159 D |
| TL/TT              | TL             |
| Merk               | BKT            |
| Profiel            | Ridemax IT 696 |



## Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Ridemax IT 696 is een transportprofielband voor een breed scala aan toepassingen.
- Het speciale profiel en het grote contactoppervlak zorgen voor uitstekende grip op de weg, vooral onder winterse omstandigheden.
- De band is ideaal voor transporten en bermenonderhoud.
- Door het sterke karkas zijn hoge belastingen en toepassing op de zwaarste machines mogelijk.
- Weinig rolweerstand zorgt voor een laag brandstofverbruik.

Technische gegevens

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Artikelnummer               | 10000263       |
| EAN                         | 8903094070244  |
| Geldige bandenmaat          | 500 / 70 R 24  |
| LI / SI / PR                | 164 A8 / 159 D |
| TL/TT                       | TL             |
| Merk                        | BKT            |
| Profiel                     | Ridemax IT 696 |
| Antistatisch                | nee            |
| Bandenkleur                 | Zwart          |
| ECE-reglementnummer         | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)  | 123,50         |
| Aanbevolen velgmaat         | DW16L          |
| Toelaatbare velgmaat        | DW15L, DW18L   |
| Maximale luchtdruk [bar]    | 4,00           |
| Bandbreedte [mm]            | 503            |
| Buitendiameter band [mm]    | 1310           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 602            |
| Rolomtrek [mm]              | 3954           |
| Profieldiepte [mm]          | 29,5           |
| E-Ready                     | nee            |

Draagkracht

| Index  | Draagkracht [kg] | Snelheid [km/u] | Aspositie | Luchtdruk [bar] | Type belasting |
|--------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 164 A8 | 5000             | 40              |           | 4,00            |                |
| 159 D  | 4375             | 65              |           |                 |                |