

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000347
Geldige wielmaat	VF 380 / 105 R 50
Merk	BKT
Profiel	Agrimax Spargo
Geldige velgmaat	W 12 x 50
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	B3
Offset [mm]	+50
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	5480
Snelheid van compleet wiel [km/u]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	411,05
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15727645
LI / SI / PR	179 D
Draagvermogen 1 [kg]	7750
Snelheid 1 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	4,40
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	400
Profielbreedte [mm]	345
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	934
Snelheidsradiusindex (SRI)	975
Rolomtrek [mm]	6211
Profiel diepte [mm]	46,0
Aantal noppen	36x2
Montage artikelnr. velg	• 39123038
Draagvermogen velgen 1 [kg]	5480
Snelheid velgen 1 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	65
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 DS 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	18
Ventilatiegaten	nee

Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade