

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000419
Geldige wielmaat	385 / 65 R 22.5
Merk	Windpower
Profiel	WTR 69+
Geldige velgmaat	11.75 x 22.5
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	B33
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	4250
Snelheid van compleet wiel [km/u]	120
Nettogewicht [kg] (gültig)	114,83
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 10466744
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
Draagvermogen 1 [kg]	5000
Snelheid 1 [km/u]	110
Draagvermogen 2 [kg]	4250
Snelheid 2 [km/u]	120
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Aspositie vrachtwagen	TR
TL/TT	TL

M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117
Rolweerstand	B
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	72
Niveau rolgeluid	B
Bandbreedte [mm]	384
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	499
Rolomtrek [mm]	3260
Profiel diepte [mm]	16,8
Montage artikelnr. velg	• 31460100
Draagvermogen velgen 1 [kg]	5000
Snelheid velgen 1 [km/u]	130
Maximalsnelheid [km/h]	120
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	26
Uitvoering boutgat EUWA	M22 DS 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BMZ

Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201040
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	9.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V3.20.1
Lengte ventiel[mm]	41.0
Ventielhoek [°]	gerade