

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000423
Geldige wielmaat	800 / 65 R 32
Merk	BKT
Profiel	Ridemax FL 615
Geldige velgmaat	TW 27 B x 32
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	B3
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	9250
Snelheid van compleet wiel [km/u]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	470,89
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 10000351
LI / SI / PR	185 D
Draagvermogen 1 [kg]	9250
Snelheid 1 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	3,60
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Eigenschappen karkas	Steel Belted

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	830
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	834
Snelheidsradiusindex (SRI)	875
Rolomtrek [mm]	5624
Profiel diepte [mm]	31,0
Montage artikelnr. velg	• 32013515
Draagvermogen velgen 1 [kg]	13300
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	10000
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	65
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 DS 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	15
Ventilatiegaten	nee

Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade