

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000448
Geldige wielmaat	260 / 70 R 16
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 765
Geldige velgmaat	W 8 x 16 H2
Aansluiting velg	6/117.7/152.4
Offset [mm]	+11
Velgkleur	Wit
Draagvermogen compleet wiel [kg]	1030
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	39,44
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15726550
LI / SI / PR	109 A8 / 109 B
Draagvermogen 1 [kg]	1030
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	1030
Snelheid 2 [km/u]	50
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	258
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	346
Rolomtrek [mm]	2283
Profiel diepte [mm]	30,0
Aantal noppen	16x2
Bandinhoud 75% [ltr.]	36.75
Montage artikelnr. velg	• 39600261
Draagvermogen velgen 1 [kg]	1030
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	117.7
Diameter boutgatencirkel [mm]	152.4
Diameter boutgat [mm]	17.5
Velgcentrering	MZ
Velgenmateriaal	Staal
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200570
Voorgemonteerde klep	nee

TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.3
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade