

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000449
Geldige wielmaat	280 / 70 R 16
Merk	BKT
Profiel	Agrimax Turf RT 333
Geldige velgmaat	W 8 x 16 H2
Aansluiting velg	6/117.7/152.4
Offset [mm]	+11
Velgkleur	Wit
Draagvermogen compleet wiel [kg]	1030
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	45,06
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15726538
LI / SI / PR	112 A8 / 112 B
Draagvermogen 1 [kg]	1120
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	1120
Snelheid 2 [km/u]	50
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	289
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	359
Rolomtrek [mm]	2371
Profiel diepte [mm]	23,5
Aantal noppen	28x2
Montage artikelnr. velg	• 39600261
Draagvermogen velgen 1 [kg]	1030
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Maximumsnelheid [km/h]	40
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	117.7
Diameter boutgatencirkel [mm]	152.4
Diameter boutgat [mm]	17.5
Velgcentrering	MZ
Velgenmateriaal	Staal
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig
Hump	H2
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200570
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee

Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.3
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade