

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000468
Geldige wielmaat	44 x 18.00 - 20
Merk	Carlisle
Profiel	Multi Trac R-3
Geldige velgmaat	W 14 x 20 H2
Aansluiting velg	6/135.3/170
Offset [mm]	-85
Velgkleur	Wit
Draagvermogen compleet wiel [kg]	1550
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	98,21
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



CARLISLE

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 12598095
LI / SI / PR	123 B, 4 PR
Draagvermogen 1 [kg]	1550
Snelheid 1 [km/u]	50
Maximale luchtdruk [bar]	1,40
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
TRA-code	R3

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	457
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	526
Rolomtrek [mm]	3505
Profiel diepte [mm]	19,8
Montage artikelnr. velg	• 39600251
Draagvermogen velgen 1 [kg]	3750
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	135.3
Diameter boutgatencirkel [mm]	170
Diameter boutgat [mm]	17.5
Velgcentrering	MZ
Velgenmateriaal	Staal
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200570
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel

Aanduiding klep ETRTO	V2.03.3
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade