

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000472
Geldige wielmaat	24 R 20.5
Merk	BKT
Profiel	Ridemax FL 699
Geldige velgmaat	18.00 x 20.5
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	B3
Velgkleur	Wit
Draagvermogen compleet wiel [kg]	7100
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	253,14
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15717300
LI / SI / PR	176 F, 16 PR
Draagvermogen 1 [kg]	7100
Snelheid 1 [km/u]	80
Maximale luchtdruk [bar]	6,00
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Eigenschappen karkas	All-Steel POR

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54
Bandbreedte [mm]	590
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	613
Rolomtrek [mm]	4165
Profiel diepte [mm]	18,0
Montage artikelnr. velg	• 10000414
Draagvermogen velgen 1 [kg]	8500
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	6250
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	65
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27.0
Uitvoering boutgat EUWA	B22 DS 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL1015
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	12.0
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig

Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade