

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000598
Geldige wielmaat	425 / 55 R 17
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 513
Geldige velgmaat	13.00 x 17
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	A2
Offset [mm]	-70
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2120
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,10
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15735210
LI / SI / PR	134 G
Draagvermogen 1 [kg]	2120
Snelheid 1 [km/u]	90
Maximale luchtdruk [bar]	3,50
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54
Bandbreedte [mm]	421
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	399
Rolomtrek [mm]	2695
Profiel diepte [mm]	28,0
Aantal noppen	17x2
Montage artikelnr. velg	• 10000134
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4150
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	3050
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	10
Ventilatiegaten	nee

Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade