

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000693
Geldige wielmaat	400 / 60 - 22.5
Merk	BKT
Profiel	Flotation 648
Geldige velgmaat	11.75 x 22.5
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	A3
Offset [mm]	-75
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	4500
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	104,84
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15712505
LI / SI / PR	148 A8 / 160 A8, 18 PR
Draagvermogen 1 [kg]	3150
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	4500
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	4,30
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
Looprichting	Links
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	400
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	475
Rolomtrek [mm]	3233
Profiel diepte [mm]	22,0
Aantal noppen	27x2
Montage artikelnr. velg	• 10000383
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4950
Snelheid velgen 1 [km/u]	65
Draagvermogen velgen 2 [kg]	4500
Snelheid velgen 2 [km/u]	100
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 ES 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrerings	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006

Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	12
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade