

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000764
Geldige wielmaat	750 / 65 R 26 CHO
Merk	BKT
Profiel	Agrimax Teris
Geldige velgmaat	DW 25 B x 26
Aansluiting velg	12/371/425
Uitvoering boutgat	A3
Offset [mm]	-70
Velgkleur	Anthrazit
Draagvermogen compleet wiel [kg]	6150
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	348,46
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15727071
LI / SI / PR	171 A8 / 171 B
Draagvermogen 1 [kg]	6150
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	6150
Snelheid 2 [km/u]	50
Maximale luchtdruk [bar]	3,20
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
Looprichting	Rechts
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	764
Profielbreedte [mm]	680
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	713
Snelheidsradiusindex (SRI)	750
Rolomtrek [mm]	4908
Profieldiepte [mm]	46,0
Aantal noppen	18x2
Montage artikelnr. velg	• 10000696
Draagvermogen velgen 1 [kg]	7300
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	6100
Snelheid velgen 2 [km/u]	50
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	12
Diameter naafgat [mm]	371
Diameter boutgatencirkel [mm]	425
Diameter boutgat [mm]	27.0
Uitvoering boutgat EUWA	B22 ES 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgenmateriaal	Staal

RAL	RAL7016
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	15.0
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade