

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000780
Geldige wielmaat	235 / 75 R 17.5
Merk	Sailun
Profiel	SAR1
Geldige velgmaat	6.75 x 17.5
Aansluiting velg	10/176/225
Uitvoering boutgat	B33
Offset [mm]	+133
Halve centrumafstand (HMA) [mm]	145.0
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2725
Snelheid van compleet wiel [km/u]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,34
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



SAILUN
TYRE

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 11066122
LI / SI / PR	143 / 141 L, 16 PR
Draagvermogen 1 [kg]	2725
Snelheid 1 [km/u]	120
Draagvermogen 3 [kg]	2575
Snelheid 3 [km/u]	120
Maximale luchtdruk [bar]	8,60

Aspositie vrachtwagen	VA TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	B
Bandbreedte [mm]	235
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	372
Rolomtrek [mm]	2343
Profiel diepte [mm]	13,0
Montage artikelnr. velg	• 39160055
Draagvermogen velgen 1 [kg]	3750
Snelheid velgen 1 [km/u]	30
Draagvermogen velgen 2 [kg]	3000
Snelheid velgen 2 [km/u]	100
Maximalsnelheid [km/h]	100
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	176
Diameter boutgatencirkel [mm]	225
Diameter boutgat [mm]	26
Uitvoering boutgat EUWA	M22 DS 36

Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BMZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ILV
Ventilatiegaten	nee
Eindelijk/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201060
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	9.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V3.20.4
Lengte ventiel[mm]	90.0
Ventielhoek [°]	27