

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000838
Geldige wielmaat	500 / 60 R 22.5
Merk	BKT
Profiel	FL 630 Ultra
Geldige velgmaat	AG 16.00 x 22.5 H2
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	B2
Offset [mm]	-50
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	5300
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	151,51
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15715106
LI / SI / PR	166 A8 / 155 D
Draagvermogen 1 [kg]	5300
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	3875
Snelheid 2 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	503
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	521
Rolomtrek [mm]	3592
Profiel diepte [mm]	29,0
Montage artikelnr. velg	• 33060353
Draagvermogen velgen 1 [kg]	6800
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	5000
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	65
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 DS 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee

Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201039
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Lengte ventiel[mm]	55.0
Ventielhoek [°]	gerade