

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000858
Geldige wielmaat	24 x 13.00 B 12
Merk	Carlisle
Profiel	Ultra Trac
Geldige velgmaat	10.5 x 12 H2
Aansluiting velg	4/60/100
Offset [mm]	-40
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	1030
Snelheid van compleet wiel [km/u]	20
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,72
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



CARLISLE

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 12598018
LI / SI / PR	109 A4, 6 PR
Draagvermogen 1 [kg]	1030
Snelheid 1 [km/u]	20
Maximale luchtdruk [bar]	1,93
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee

ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	327
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	265
Rolomtrek [mm]	1766
Profiel diepte [mm]	6,9
Montage artikelnr. velg	• 10000771
Draagvermogen velgen 1 [kg]	1150
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	950
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	20
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	4
Diameter naafgat [mm]	60
Diameter boutgatencirkel [mm]	100
Diameter boutgat [mm]	15.0
Velgcentrering	MZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	6.0
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig
Hump	H2
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200650

Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.1
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade