

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000859
Geldige wielmaat	24 x 13.00 - 12
Merk	Carlisle
Profiel	Smooth
Geldige velgmaat	10.5 x 12 H2
Aansluiting velg	4/63.5/100
Uitvoering boutgat	D16
Offset [mm]	-40
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	775
Snelheid van compleet wiel [km/u]	20
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,15
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



CARLISLE

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 12500549
LI / SI / PR	99 A4, 4 PR
Draagvermogen 1 [kg]	775
Snelheid 1 [km/u]	20
Maximale luchtdruk [bar]	1,24
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	333
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	267
Rolomtrek [mm]	1778
Montage artikelnr. velg	• 10001526
Draagvermogen velgen 1 [kg]	1250
Snelheid velgen 1 [km/u]	15
Draagvermogen velgen 2 [kg]	1120
Snelheid velgen 2 [km/u]	30
Maximumsnelheid [km/h]	20
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	4
Diameter naafgat [mm]	63.5
Diameter boutgatencirkel [mm]	100
Diameter boutgat [mm]	15.5
Verzinking	Kegel
Kegelverzinking [°]	C60
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	6.0
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee

Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade