

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000864
Geldige wielmaat	7.50 - 16
Merk	BKT
Profiel	AS 504
Geldige velgmaat	5.50 F x 16
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	A2
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	1050
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	25,46
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15711829
LI / SI / PR	99 A8 / 112 A8, 8 PR
Draagvermogen 1 [kg]	775
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	1120
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	3,20
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	209
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	372
Rolomtrek [mm]	2475
Profiel diepte [mm]	22,0
Aantal noppen	19x2
Montage artikelnr. velg	• 31210085
Draagvermogen velgen 1 [kg]	1250
Snelheid velgen 1 [km/u]	30
Draagvermogen velgen 2 [kg]	1050
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig

Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200570
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.3
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade