

## WIELEN

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Productgroep                      | Wielen         |
| Artikelnummer                     | 10000887       |
| Geldige wielmaat                  | 15.0 / 55 - 17 |
| Merk                              | BKT            |
| Profiel                           | AS 504         |
| Geldige velgmaat                  | 13.00 x 17     |
| Aansluiting velg                  | 6/161/205      |
| Uitvoering boutgat                | E2             |
| Offset [mm]                       | -40            |
| Velgkleur                         | Zilver         |
| Draagvermogen compleet wiel [kg]  | 2000           |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 40             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 55,63          |
| RDA (Reifendruckregelanlage)      | nee            |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)  | nee            |



## Technische gegevens

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Montage artikelnr. banden | • 15711860             |
| LI / SI / PR              | 122 A8 / 134 A8, 10 PR |
| Draagvermogen 1 [kg]      | 1500                   |
| Snelheid 1 [km/u]         | 40                     |
| Draagvermogen 2 [kg]      | 2120                   |
| Snelheid 2 [km/u]         | 40                     |
| Maximale luchtdruk [bar]  | 2,60                   |
| TL/TT                     | TL                     |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Bandenkleur                   | Zwart        |
| E-Ready                       | nee          |
| Antistatisch                  | nee          |
| ECE-reglementnummer           | ECE 106      |
| Bandbreedte [mm]              | 380          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]   | 395          |
| Rolomtrek [mm]                | 2608         |
| Profiel diepte [mm]           | 23,0         |
| Aantal noppen                 | 17x2         |
| Montage artikelnr. velg       | • 31612124   |
| Draagvermogen velgen 1 [kg]   | 1950         |
| Snelheid velgen 1 [km/u]      | 40           |
| Draagvermogen velgen 2 [kg]   | 1850         |
| Snelheid velgen 2 [km/u]      | 65           |
| Maximalsnelheid [km/h]        | 40           |
| Type aandrijving              | Getrokken as |
| Aantal boutgaten              | 6            |
| Diameter naafgat [mm]         | 161          |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 205          |
| Diameter boutgat [mm]         | 21.5         |
| Velgcentrering                | BZ           |
| Velgenmateriaal               | Staal        |
| RAL                           | RAL9006      |
| Ventielzitting                | ALV          |
| Ventilatiegaten               | nee          |
| Eendelig/meerdelig            | einteilig    |
| Hump                          | kein Hump    |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Ventielbescherming       | VSH             |
| Vacuüm verpakt           | nee             |
| Verschweißung beidseitig | nee             |
| Montage artikelnr. klep  | • 47201038      |
| Voorgemonteerde klep     | nee             |
| TPMS-kompatibles Ventil  | nee             |
| Diameter ventielgat [mm] | 15.7            |
| Klepversie               | Metalen ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO    | V5.01.1         |
| Lengte ventiel[mm]       | 50.0            |
| Ventielhoek [°]          | gerade          |