

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000890
Geldige wielmaat	31 x 15.50 - 15
Merk	BKT
Profiel	TR 313
Geldige velgmaat	13 x 15
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	B2
Offset [mm]	+45
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	1250
Snelheid van compleet wiel [km/u]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,55
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15710552
LI / SI / PR	116 B, 8 PR
Draagvermogen 1 [kg]	1250
Snelheid 1 [km/u]	50
Maximale luchtdruk [bar]	3,10
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	370
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	342
Rolomtrek [mm]	2233
Profiel diepte [mm]	23,5
Aantal noppen	19x2
Montage artikelnr. velg	• 10000694
Draagvermogen velgen 1 [kg]	2800
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	2500
Snelheid velgen 2 [km/u]	50
Maximumsnelheid [km/h]	50
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 DS 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	8.0
Ventilatiegaten	nee

Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade