

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10000911
Geldige wielmaat	16.0 / 70 - 20
Merk	BKT
Profiel	AS 504
Geldige velgmaat	13 x 20
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	B3
Offset [mm]	+30
Velgkleur	Anthrazit
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2650
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	101,58
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15712481
LI / SI / PR	142 A8 / 154 A8, 14 PR
Draagvermogen 1 [kg]	2650
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	3750
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	3,50
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
Looprichting	Rechts
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	408
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	487
Rolomtrek [mm]	3214
Profiel diepte [mm]	31,0
Aantal noppen	16x2
Montage artikelnr. velg	• 33060161
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4750
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	4000
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 DS 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrerings	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL7016

Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	10.0
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade