

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10001134
Geldige wielmaat	650 / 55 R 26.5
Merk	BKT
Profiel	Ridemax FL 693 M
Geldige velgmaat	AG 20.00 x 26.5 H2
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	B3
Offset [mm]	-50
Velgkleur	Zwart
Draagvermogen compleet wiel [kg]	5800
Snelheid van compleet wiel [km/u]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	242,04
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15715217
LI / SI / PR	169 D
Draagvermogen 1 [kg]	5800
Snelheid 1 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Eigenschappen karkas	Steel Belted
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	645
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	608
Snelheidsradiusindex (SRI)	650
Rolomtrek [mm]	4216
Profiel diepte [mm]	23,5
Bandinhoud 75% [ltr.]	399
Montage artikelnr. velg	• 33060561
Draagvermogen velgen 1 [kg]	10200
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	7500
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	65
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 DS 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9005
Ventielzitting	ALV

Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig
Hump	H2
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade