

## WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10001537
Geldige wielmaat	385 / 65 R 22.5
Merk	Sailun
Profiel	STR1+
Geldige velgmaat	11.75 x 22.5 H
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	M22
Offset [mm]	+120
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	5000
Snelheid van compleet wiel [km/u]	110
Nettogewicht [kg] (gültig)	121,82
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



**SAILUN**  
TYRE

## Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 11066377
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
Draagvermogen 1 [kg]	5000
Snelheid 1 [km/u]	110
Draagvermogen 2 [kg]	4250
Snelheid 2 [km/u]	120
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Aspositie vrachtwagen	TR

TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117 Vecto Certificate
Rolweerstand	C
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	72
Niveau rolgeluid	B
Bandbreedte [mm]	385
Rolomtrek [mm]	3248
Profieldiepte [mm]	16,0
Montage artikelnr. velg	• 10000372
Draagvermogen velgen 1 [kg]	5000
Snelheid velgen 1 [km/u]	130
Maximumsnelheid [km/h]	120
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	26.0
Velgcentrering	MZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV

---

Dikte van de schaal [mm]	12.0
Ventilatiegaten	ja
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Lengte ventiel[mm]	54.0
Ventielhoek [°]	36