

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10001548
Geldige wielmaat	275 / 70 R 22.5
Merk	Sailun
Profiel	CITY CONVOY
Geldige velgmaat	7.50 x 22.5 H
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	M22
Offset [mm]	+149
Halve centrumafstand (HMA) [mm]	162
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	3150
Snelheid van compleet wiel [km/u]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	92,78
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



SAILUN
TYRE

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 11066313
LI / SI / PR	148 / 145 J (152 / 148 F), 16 PR
Draagvermogen 1 [kg]	3150
Snelheid 1 [km/u]	100
Draagvermogen 2 [kg]	3550
Snelheid 2 [km/u]	80
Draagvermogen 3 [kg]	2900

Snelheid 3 [km/u]	100
Draagvermogen 4 [kg]	3150
Snelheid 4 [km/u]	80
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Aspositie vrachtwagen	VA HA TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	72
Niveau rolgeluid	B
Bandbreedte [mm]	275
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	445
Rolomtrek [mm]	2922
Profiel diepte [mm]	20,5
Montage artikelnr. velg	• 10000366
Draagvermogen velgen 1 [kg]	3550
Snelheid velgen 1 [km/u]	80
Draagvermogen velgen 2 [kg]	3250
Snelheid velgen 2 [km/u]	130
Maximumsnelheid [km/h]	100
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse

Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	26.0
Velgcentrering	MZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	13.0
Ventilatiegaten	ja
Eendelig/meerdelig	eenteilig
Hump	H
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	9.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V3.22.1
Lengte ventiel[mm]	58.0
Ventielhoek [°]	45