

## WIELEN

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Productgroep                      | Wielen         |
| Artikelnummer                     | 10001591       |
| Geldige wielmaat                  | 23 x 8.50 - 12 |
| Merk                              | BKT            |
| Profiel                           | LG 306         |
| Geldige velgmaat                  | 7.00 I x 12    |
| Aansluiting velg                  | 5/67/112       |
| Uitvoering boutgat                | B1             |
| Offset [mm]                       | +60            |
| Velgkleur                         | Zilver         |
| Draagvermogen compleet wiel [kg]  | 580            |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 30             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 16,29          |
| RDA (Reifendruckregelanlage)      | nee            |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)  | nee            |



## Technische gegevens

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Montage artikelnr. banden | • 15710480  |
| LI / SI / PR              | 89 A6, 6 PR |
| Draagvermogen 1 [kg]      | 580         |
| Snelheid 1 [km/u]         | 30          |
| Maximale luchtdruk [bar]  | 2,30        |
| TL/TT                     | TL          |
| Bandenkleur               | Zwart       |
| E-Ready                   | nee         |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Antistatisch                  | nee                           |
| ECE-reglementnummer           | ECE 106                       |
| Bandbreedte [mm]              | 210                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]   | 258                           |
| Rolomtrek [mm]                | 1709                          |
| Profiel diepte [mm]           | 10,0                          |
| Montage artikelnr. velg       | • 10001477                    |
| Draagvermogen velgen 1 [kg]   | 590                           |
| Snelheid velgen 1 [km/u]      | 30                            |
| Draagvermogen velgen 2 [kg]   | 650                           |
| Snelheid velgen 2 [km/u]      | 30                            |
| Maximalsnelheid [km/h]        | 30                            |
| Type aandrijving              | Angetriebene & gezogene Achse |
| Aantal boutgaten              | 5                             |
| Diameter naafgat [mm]         | 67                            |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 112                           |
| Diameter boutgat [mm]         | 18.5                          |
| Uitvoering boutgat EUWA       | B14 DS 28                     |
| Verzinking                    | Kogel                         |
| Kogelverzinkboor [mm]         | R14                           |
| Velgcentrering                | BZ                            |
| Velgenmateriaal               | Staal                         |
| RAL                           | RAL9006                       |
| Ventielzitting                | ALV                           |
| Dikte van de schaal [mm]      | 7.0                           |
| Ventilatiegaten               | nee                           |
| Eendelig/meerdelig            | einteilig                     |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Hump                     | kein Hump      |
| Ventielbescherming       | VSH            |
| Vacuüm verpakt           | nee            |
| Verschweißung beidseitig | nee            |
| Montage artikelnr. klep  | • 47200650     |
| Voorgemonteerde klep     | nee            |
| TPMS-kompatibles Ventil  | nee            |
| Diameter ventielgat [mm] | 11.3           |
| Klepversie               | Rubber ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO    | V2.03.1        |
| Lengte ventiel[mm]       | 43.0           |
| Ventielhoek [°]          | gerade         |