

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10001598
Geldige wielmaat	23 x 10.50 - 12
Merk	BKT
Profiel	LG 306
Geldige velgmaat	8.50 I x 12 H2
Aansluiting velg	5/67/112
Uitvoering boutgat	E1
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	710
Snelheid van compleet wiel [km/u]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,27
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15710490
LI / SI / PR	96 A6, 6 PR
Draagvermogen 1 [kg]	710
Snelheid 1 [km/u]	30
Maximale luchtdruk [bar]	2,20
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee

ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	260
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	262
Rolomtrek [mm]	1697
Profiel diepte [mm]	10,0
Montage artikelnr. velg	• 31610046
Draagvermogen velgen 1 [kg]	1000
Snelheid velgen 1 [km/u]	30
Draagvermogen velgen 2 [kg]	900
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	30
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	5
Diameter naafgat [mm]	67
Diameter boutgatencirkel [mm]	112
Diameter boutgat [mm]	18.5
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R14
Velgcentrerings	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee

Montage artikelnr. klep	• 47200650
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.1
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade