

## WIELEN

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Productgroep                      | Wielen             |
| Artikelnummer                     | 10001599           |
| Geldige wielmaat                  | 500 / 45 R 22.5    |
| Merk                              | BKT                |
| Profiel                           | Ridemax FL 693 M   |
| Geldige velgmaat                  | AG 16.00 x 22.5 H2 |
| Aansluiting velg                  | 10/281/335         |
| Uitvoering boutgat                | A3                 |
| Offset [mm]                       | +20                |
| Velgkleur                         | Zilver             |
| Draagvermogen compleet wiel [kg]  | 5300               |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 65                 |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 131,46             |
| RDA (Reifendruckregelanlage)      | nee                |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)  | nee                |



## Technische gegevens

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Montage artikelnr. banden | • 15715100    |
| LI / SI / PR              | 146 D / 143 E |
| Draagvermogen 1 [kg]      | 3000          |
| Snelheid 1 [km/u]         | 65            |
| Draagvermogen 2 [kg]      | 2725          |
| Snelheid 2 [km/u]         | 70            |
| Maximale luchtdruk [bar]  | 4,00          |
| TL/TT                     | TL            |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Bandenkleur                   | Zwart        |
| E-Ready                       | nee          |
| Eigenschappen karkas          | Steel Belted |
| Antistatisch                  | nee          |
| ECE-reglementnummer           | ECE 106      |
| Bandbreedte [mm]              | 503          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]   | 455          |
| Rolomtrek [mm]                | 3114         |
| Profiel diepte [mm]           | 21,0         |
| Bandinhoud 75% [ltr.]         | 148.87       |
| Montage artikelnr. velg       | • 10000860   |
| Draagvermogen velgen 1 [kg]   | 7250         |
| Snelheid velgen 1 [km/u]      | 40           |
| Draagvermogen velgen 2 [kg]   | 5300         |
| Snelheid velgen 2 [km/u]      | 65           |
| Maximalsnelheid [km/h]        | 65           |
| Type aandrijving              | Getrokken as |
| Aantal boutgaten              | 10           |
| Diameter naafgat [mm]         | 281          |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 335          |
| Diameter boutgat [mm]         | 27.0         |
| Uitvoering boutgat EUWA       | B22 ES 36    |
| Verzinking                    | Kogel        |
| Kogelverzinkboor [mm]         | R18          |
| Velgcentrering                | BZ           |
| Velgenmateriaal               | Staal        |
| RAL                           | RAL9006      |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Ventielzitting           | ALV             |
| Dikte van de schaal [mm] | 12.0            |
| Ventilatiegaten          | nee             |
| Eendelig/meerdelig       | einteilig       |
| Hump                     | H2              |
| Ventielbescherming       | VSH             |
| Vacuüm verpakt           | nee             |
| Verschweißung beidseitig | nee             |
| Montage artikelnr. klep  | • 47201038      |
| Voorgemonteerde klep     | nee             |
| TPMS-kompatibles Ventil  | nee             |
| Diameter ventielgat [mm] | 15.7            |
| Klepversie               | Metalen ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO    | V5.01.1         |
| Lengte ventiel[mm]       | 50.0            |
| Ventielhoek [°]          | gerade          |