

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10001610
Geldige bandenmaat	405 / 70 R 20
LI / SI / PR	168 A2 / 152 J
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 525



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Multimax MP 525 is een MPT radiaalband voor telescoopladers, compactladers en sorteermachines voor toepassing in de landbouw en industrie.
- Het volledig stalen karkas maakt een hoog draagvermogen en hogere snelheden op de weg en in het terrein mogelijk.
- Het niet-rijrichtingsgebonden loopvlak patroon biedt uitstekende tractie en zelfreiniging.
- De sterke zijwand zorgt voor uitzonderlijke stabiliteit in de hef-modus.
- De snij- en scheurvaste rubbersamenstelling beschermt tegen beschadigingen en zorgt voor een lange levensduur.

Technische gegevens

Artikelnummer	10001610
EAN	8903094072873
Geldige bandenmaat	405 / 70 R 20
Alternatieve grootte 1	16.0/70R20
LI / SI / PR	168 A2 / 152 J
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 525
M+S	M+S
Eigenschappen karkas	POR,All-Steel
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,75
Aanbevolen velgmaat	13
Toelaatbare velgmaat	11, 12, 13SDC
Maximale luchtdruk [bar]	6,00
Bandbreedte [mm]	405
Buitendiameter band [mm]	1076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	482
Rolomtrek [mm]	3260
Profieldiepte [mm]	23,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
168 A2	5600	10		6,00	
152 J	3550	100		6,00	