

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10001620
Geldige wielmaat	600 / 50 R 22.5
Merk	BKT
Profiel	Ridemax FL 693 M
Geldige velgmaat	AG 20.00 x 22.5 H2
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	B3
Offset [mm]	+50
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	4375
Snelheid van compleet wiel [km/u]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	172,73
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15715133
LI / SI / PR	159 D / 156 E
Draagvermogen 1 [kg]	4375
Snelheid 1 [km/u]	65
Draagvermogen 2 [kg]	4000
Snelheid 2 [km/u]	70
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Eigenschappen karkas	Steel Belted
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	611
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	516
Rolomtrek [mm]	3574
Profiel diepte [mm]	21,0
Bandinhoud 75% [ltr.]	340
Montage artikelnr. velg	• 10001188
Draagvermogen velgen 1 [kg]	7600
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	5600
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	70
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27.0
Uitvoering boutgat EUWA	B22 DS 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrerings	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006

Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	12.0
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade