

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10001621
Geldige wielmaat	445 / 65 R 22.5
Merk	Windpower
Profiel	WE 77
Geldige velgmaat	14.00 x 22.5
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	B33
Offset [mm]	-50
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	5350
Snelheid van compleet wiel [km/u]	80
Nettogewicht [kg] (gültig)	159,90
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



WINDPOWER-TYRE
Get Your Job Done

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 10436010
LI / SI / PR	169 F
Draagvermogen 1 [kg]	5800
Snelheid 1 [km/u]	80
Maximale luchtdruk [bar]	8,20
TL/TT	TL
M+S	M+S
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Eigenschappen karkas	POR
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	niet vereist
Bandbreedte [mm]	443
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	525
Rolomtrek [mm]	3504
Profiel diepte [mm]	16,5
Montage artikelnr. velg	• 33060307
Draagvermogen velgen 1 [kg]	5350
Snelheid velgen 1 [km/u]	80
Draagvermogen velgen 2 [kg]	5150
Snelheid velgen 2 [km/u]	100
Maximalsnelheid [km/h]	80
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	26
Uitvoering boutgat EUWA	M22 DS 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BMZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee

Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade