

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10001637
Geldige bandenmaat	VF 800 / 70 R 38 CFO
LI / SI / PR	187 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax V-Flecto



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Agrimax V-Flecto is een VF-band van de nieuwe generatie.
- Vergeleken met een standaard band biedt hij een 40% hoger draagvermogen bij dezelfde bandenspanning of hetzelfde draagvermogen bij een 40% lagere bandenspanning.
- In tegenstelling tot veel andere VF-banden kan de Agrimax V-Flecto op een standaard velg gemonteerd worden (NRO = Narrow Rim Option).
- Het 10% grotere contactoppervlak in vergelijking tot een standaard band zorgt voor een uitstekende tractie en aanzienlijk minder bodemverdichting.
- De speciaal gevormde hiel (Bead Protection System) sluit extreem luchtdicht af en houdt de bandenspanning onder alle omstandigheden constant.
- Bij het rijden op de weg zorgt de speciale nokhoek ervoor dat trillingen en geluidsemissie worden verminderd.
- Voor optimale prestaties in zowel het veld, als op de weg, hoeft de bandenspanning niet te worden aangepast.
- Het extreem robuuste karkas biedt een 10% langere levensduur dan een vergelijkbare standaard band, zelfs onder moeilijke gebruiksomstandigheden.

Technische gegevens

Artikelnummer	10001637
EAN	8903094073979
Geldige bandenmaat	VF 800 / 70 R 38 CFO
LI / SI / PR	187 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax V-Flecto
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	427,29
Aanbevolen velgmaat	DW28B
Toelaatbare velgmaat	DW25B, DW27B, DW30B
Maximale luchtdruk [bar]	2,00
Bandbreedte [mm]	804
Profielbreedte [mm]	775
Buitendiameter band [mm]	2085
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	890
Rolomtrek [mm]	6155
Profieldiepte [mm]	66,0
Aantal noppen	21x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
187 D	9750	65		2,00	