

## WIELEN

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Productgroep                      | Wielen          |
| Artikelnummer                     | 10001825        |
| Geldige wielmaat                  | 445 / 45 R 19.5 |
| Merk                              | Linglong        |
| Profiel                           | KXA408          |
| Geldige velgmaat                  | 14.00 x 19.5    |
| Aansluiting velg                  | 8/221/275       |
| Uitvoering boutgat                | A2              |
| Velgkleur                         | Zilver          |
| Draagvermogen compleet wiel [kg]  | 5000            |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 65              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 115,03          |
| RDA (Reifendruckregelanlage)      | nee             |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)  | nee             |



 **LINGLONG TIRE**

## Technische gegevens

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Montage artikelnr. banden | • 11366515   |
| LI / SI / PR              | 164 D, 24 PR |
| Draagvermogen 1 [kg]      | 5000         |
| Snelheid 1 [km/u]         | 65           |
| Maximale luchtdruk [bar]  | 9,00         |
| TL/TT                     | TL           |
| M+S                       | M+S          |
| Bandenkleur               | Zwart        |
| E-Ready                   | nee          |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Antistatisch                  | nee        |
| ECE-reglementnummer           | ECE 106    |
| Bandbreedte [mm]              | 446        |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]   | 422        |
| Rolomtrek [mm]                | 2712       |
| Profiel diepte [mm]           | 16,0       |
| Montage artikelnr. velg       | • 10000855 |
| Draagvermogen velgen 1 [kg]   | 4500       |
| Snelheid velgen 1 [km/u]      | 100        |
| Maximalsnelheid [km/h]        | 65         |
| Aantal boutgaten              | 8          |
| Diameter naafgat [mm]         | 221        |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 275        |
| Diameter boutgat [mm]         | 21.5       |
| Uitvoering boutgat EUWA       | B18 ES 32  |
| Verzinking                    | Kogel      |
| Kogelverzinkboor [mm]         | R16        |
| Velgcentrering                | BZ         |
| Velgenmateriaal               | Staal      |
| RAL                           | RAL9006    |
| Ventielzitting                | ALV        |
| Dikte van de schaal [mm]      | 12.0       |
| Ventilatiegaten               | nee        |
| Eendelig/meerdelig            | einteilig  |
| Hump                          | kein Hump  |
| Vacuüm verpakt                | nee        |
| Verschweißung beidseitig      | nee        |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Montage artikelnr. klep  | • 47201035      |
| Voorgemonteerde klep     | nee             |
| TPMS-kompatibles Ventil  | nee             |
| Diameter ventielgat [mm] | 15.7            |
| Klepversie               | Metalen ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO    | V3.21.1         |
| Lengte ventiel[mm]       | 33.0            |
| Ventielhoek [°]          | gerade          |