

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10001862
Geldige wielmaat	500 / 50 - 17
Merk	BKT
Profiel	Flotation 648
Geldige velgmaat	16.00 x 17
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	A2
Offset [mm]	-35
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	4125
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,86
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15712429
LI / SI / PR	145 A8 / 157 A8, 18 PR
Draagvermogen 1 [kg]	2900
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	4125
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	510
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	416
Rolomtrek [mm]	2750
Montage artikelnr. velg	• 33060071
Draagvermogen velgen 1 [kg]	5200
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	4400
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximumsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig

Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSV
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade