

## WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10001874
Geldige wielmaat	215 / 75 R 17.5
Merk	Windpower
Profiel	WGC 28
Geldige velgmaat	6.75 x 17.5
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	M22
Offset [mm]	+55
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2180
Snelheid van compleet wiel [km/u]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,43
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 10466409
LI / SI / PR	135 / 133 J, 18 PR
Draagvermogen 1 [kg]	2180
Snelheid 1 [km/u]	100
Draagvermogen 3 [kg]	2060
Snelheid 3 [km/u]	100
Maximale luchtdruk [bar]	8,30
Aspositie vrachtwagen	VA HA TR

TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117
Rolweerstand	E
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	B
Bandbreedte [mm]	218
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	358
Rolomtrek [mm]	2336
Profiel diepte [mm]	15,5
Montage artikelnr. velg	• 10000221
Draagvermogen velgen 1 [kg]	3000
Snelheid velgen 1 [km/u]	100
Draagvermogen velgen 2 [kg]	2800
Snelheid velgen 2 [km/u]	120
Maximumsnelheid [km/h]	100
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	24
Velgcentrerings	MZ
Velgenmateriaal	Staal

RAL	RAL9006
Ventielzitting	ILV
Dikte van de schaal [mm]	12.0
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201040
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	9.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V3.20.1
Lengte ventiel[mm]	41.0
Ventielhoek [°]	gerade