

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10001880
Geldige wielmaat	285 / 70 R 19.5
Merk	Sailun
Profiel	SAR1
Geldige velgmaat	8.25 x 19.5
Aansluiting velg	8/220.7/260
Offset [mm]	-100
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	3350
Snelheid van compleet wiel [km/u]	80
Nettogewicht [kg] (gültig)	71,37
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



 **SAILUN**
TYRE

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 11066203
LI / SI / PR	150 / 148 K, 18 PR
Draagvermogen 1 [kg]	3350
Snelheid 1 [km/u]	110
Draagvermogen 3 [kg]	3150
Snelheid 3 [km/u]	110
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Aspositie vrachtwagen	VA TR
TL/TT	TL

M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	72
Niveau rolgeluid	B
Bandbreedte [mm]	285
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	413
Rolomtrek [mm]	2594
Profiel diepte [mm]	13,0
Montage artikelnr. velg	• 10000142
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4350
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	3700
Snelheid velgen 2 [km/u]	80
Maximalsnelheid [km/h]	80
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	220.7
Diameter boutgatencirkel [mm]	260
Diameter boutgat [mm]	18.5
Velgcentrerings	MZ
Velgmateriaal	Staal

RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	12
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201040
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	9.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V3.20.1
Lengte ventiel[mm]	41.0
Ventielhoek [°]	gerade