

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10001888
Geldige wielmaat	16 x 6.50 - 8
Merk	BKT
Profiel	TR 315
Geldige velgmaat	5.50 x 8
Aansluiting velg	4/60/100
Uitvoering boutgat	D12
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	355
Snelheid van compleet wiel [km/u]	15
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,46
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15710380
LI / SI / PR	72 A3 / 68 A6, 6 PR
Draagvermogen 1 [kg]	355
Snelheid 1 [km/u]	15
Draagvermogen 2 [kg]	315
Snelheid 2 [km/u]	30
Maximale luchtdruk [bar]	2,90
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
Looprichting	Rechts
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	155
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	182
Rolomtrek [mm]	1183
Profieldiepte [mm]	10,0
Montage artikelnr. velg	• 10000264
Draagvermogen velgen 1 [kg]	360
Snelheid velgen 1 [km/u]	100
Maximumsnelheid [km/h]	30
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	4
Diameter naafgat [mm]	60
Diameter boutgatencirkel [mm]	100
Diameter boutgat [mm]	17.5
Verzinking	Kegel
Kegelverzinking [°]	C60
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee

Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200650
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.1
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade