

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10001923
Geldige wielmaat	315 / 70 R 22.5
Merk	Sailun
Profiel	SFR1
Geldige velgmaat	9.00 x 22.5
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	A2
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	3650
Snelheid van compleet wiel [km/u]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	102,25
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**
TYRE

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 11066348
LI / SI / PR	156 / 150 L, 18 PR
Draagvermogen 1 [kg]	4000
Snelheid 1 [km/u]	120
Draagvermogen 3 [kg]	3350
Snelheid 3 [km/u]	120
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Aspositie vrachtwagen	VA
TL/TT	TL

M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117
Rolweerstand	C
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	B
Bandbreedte [mm]	312
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	468
Rolomtrek [mm]	2945
Profieldiepte [mm]	15,5
Montage artikelnr. velg	• 33060240
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4500
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	3650
Snelheid velgen 2 [km/u]	100
Maximalsnelheid [km/h]	100
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel

Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrereng	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eindelijk/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201040
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	9.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V3.20.1
Lengte ventiel[mm]	41.0
Ventielhoek [°]	gerade