

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10001980
Geldige wielmaat	520 / 50 - 17
Merk	Starco
Profiel	SG Flotation
Geldige velgmaat	16.00 x 17
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	A2
Offset [mm]	-35
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	3075
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	90,25
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 19811061
LI / SI / PR	147 B / 159 B
Draagvermogen 1 [kg]	3075
Snelheid 1 [km/u]	50
Draagvermogen 2 [kg]	4375
Snelheid 2 [km/u]	50
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	510
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	419
Rolomtrek [mm]	2903
Profiel diepte [mm]	20,0
Montage artikelnr. velg	• 31610334
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4420
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	3250
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	50
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	8

Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade