

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002000
Geldige wielmaat	445 / 65 R 22.5
Merk	Sailun
Profiel	S825
Geldige velgmaat	14.00 x 22.5
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	B33
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	5600
Snelheid van compleet wiel [km/u]	110
Nettogewicht [kg] (gültig)	162,42
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 11066411
LI / SI / PR	168 K, 20 PR
Draagvermogen 1 [kg]	5600
Snelheid 1 [km/u]	110
Maximale luchtdruk [bar]	8,30
Aspositie vrachtwagen	VA HA TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	72
Niveau rolgeluid	B
Bandbreedte [mm]	444
Rolomtrek [mm]	3485
Profieldiepte [mm]	16,5
Montage artikelnr. velg	• 10000373
Draagvermogen velgen 1 [kg]	6000
Snelheid velgen 1 [km/u]	100
Draagvermogen velgen 2 [kg]	5500
Snelheid velgen 2 [km/u]	130
Maximumsnelheid [km/h]	110
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	26.0
Uitvoering boutgat EUWA	M22 DS 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrerings	BMZ
Velgenmateriaal	Staal

RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	13.5
Ventilatiegaten	ja
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7