

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002036
Geldige wielmaat	750 / 45 R 26.5
Merk	BKT
Profiel	FL 630 Super
Geldige velgmaat	AG 24.00 x 26.5 TH2
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	A3
Offset [mm]	25
Velgkleur	Zilver
Velgserie	Profiline
Draagvermogen compleet wiel [kg]	6000
Snelheid van compleet wiel [km/u]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	265,94
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15715225
LI / SI / PR	170 D
Draagvermogen 1 [kg]	6000
Snelheid 1 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Eigenschappen karkas	Steel Belted
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	754
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	606
Rolomtrek [mm]	4147
Profiel diepte [mm]	26,0
Montage artikelnr. velg	• 32012911
Draagvermogen velgen 1 [kg]	8570
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	6300
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	65
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 ES 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	12

Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig
Hump	TH2
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade