

## WIELEN

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Productgroep                      | Wielen         |
| Artikelnummer                     | 10002043       |
| Geldige wielmaat                  | 440 / 65 R 24  |
| Merk                              | BKT            |
| Profiel                           | Agrimax RT 657 |
| Geldige velgmaat                  | DW 13 L x 24   |
| Aansluiting velg                  | 8/221/275      |
| Uitvoering boutgat                | A2             |
| Velgkleur                         | Zilver         |
| Draagvermogen compleet wiel [kg]  | 2360           |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 40             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 126,90         |
| RDA (Reifendruckregelanlage)      | nee            |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)  | nee            |



## Technische gegevens

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Montage artikelnr. banden | • 15727045     |
| LI / SI / PR              | 138 A8 / 135 D |
| Draagvermogen 1 [kg]      | 2360           |
| Snelheid 1 [km/u]         | 40             |
| Draagvermogen 2 [kg]      | 2180           |
| Snelheid 2 [km/u]         | 65             |
| Maximale luchtdruk [bar]  | 2,40           |
| TL/TT                     | TL             |
| Bandenkleur               | Zwart          |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| E-Ready                       | nee                           |
| Antistatisch                  | nee                           |
| Looprichting                  | Rechts                        |
| ECE-reglementnummer           | ECE 106                       |
| Bandbreedte [mm]              | 441                           |
| Profielbreedte [mm]           | 415                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]   | 538                           |
| Snelheidsradiusindex (SRI)    | 575                           |
| Rolomtrek [mm]                | 3546                          |
| Profieldiepte [mm]            | 44,5                          |
| Aantal noppen                 | 20x2                          |
| Montage artikelnr. velg       | • 33060458                    |
| Draagvermogen velgen 1 [kg]   | 5650                          |
| Snelheid velgen 1 [km/u]      | 25                            |
| Draagvermogen velgen 2 [kg]   | 4750                          |
| Snelheid velgen 2 [km/u]      | 40                            |
| Maximalsnelheid [km/h]        | 65                            |
| Type aandrijving              | Angetriebene & gezogene Achse |
| Aantal boutgaten              | 8                             |
| Diameter naafgat [mm]         | 221                           |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 275                           |
| Diameter boutgat [mm]         | 21.5                          |
| Uitvoering boutgat EUWA       | B18 ES 32                     |
| Verzinking                    | Kogel                         |
| Kogelverzinkboor [mm]         | R16                           |
| Velgcentrering                | BZ                            |
| Velgmateriaal                 | Staal                         |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| RAL                      | RAL9006         |
| Ventielzitting           | ALV             |
| Ventilatiegaten          | nee             |
| Eendelig/meerdelig       | einteilig       |
| Hump                     | kein Hump       |
| Ventielbescherming       | VSH             |
| Vacuüm verpakt           | nee             |
| Verschweißung beidseitig | nee             |
| Montage artikelnr. klep  | • 47201038      |
| Voorgemonteerde klep     | nee             |
| TPMS-kompatibles Ventil  | nee             |
| Diameter ventielgat [mm] | 15.7            |
| Klepversie               | Metalen ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO    | V5.01.1         |
| Lengte ventiel[mm]       | 50.0            |
| Ventielhoek [°]          | gerade          |