

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002044
Geldige wielmaat	440 / 65 R 24
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 657
Geldige velgmaat	DW 13 L x 24
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	A2
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2360
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	126,90
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15727045
LI / SI / PR	138 A8 / 135 D
Draagvermogen 1 [kg]	2360
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	2180
Snelheid 2 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
Looprichting	Links
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	441
Profielbreedte [mm]	415
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	538
Snelheidsradiusindex (SRI)	575
Rolomtrek [mm]	3546
Profieldiepte [mm]	44,5
Aantal noppen	20x2
Montage artikelnr. velg	• 33060458
Draagvermogen velgen 1 [kg]	5650
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	4750
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	65
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal

RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade