

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002065
Geldige wielmaat	560 / 60 R 22.5
Merk	BKT
Profiel	FL 630 Ultra
Geldige velgmaat	AG 16.00 x 22.5 H2
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	A2
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	6300
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	163,51
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15715139
LI / SI / PR	172 A8 / 161 D
Draagvermogen 1 [kg]	6300
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	4625
Snelheid 2 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	543
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	535
Snelheidsradiusindex (SRI)	600
Rolomtrek [mm]	3760
Profiel diepte [mm]	28,5
Aantal noppen	20x2
Bandinhoud 75% [ltr.]	374
Montage artikelnr. velg	• 10001304
Draagvermogen velgen 1 [kg]	7250
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	5300
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	65
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrerings	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006

Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	12.0
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201039
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Lengte ventiel[mm]	55.0
Ventielhoek [°]	gerade